

## Xeri-Tube™ 700

### Aplicações

- Tubo de polietileno estrutura linear, baixa densidade e resistente a UV
- Manufaturado Segundo normas específicas da Rain Bird International
- Parede espessura média, resistente a dobras e resistente a danos causados de atividades de manutenção de paisagismo
- Pode ser utilizado com vários tipos de conexões Rain Bird e de outros fabricantes

### Faixa de operação

- Pressão: 0 a 3,5 bar

### Especificações

- Diâmetro externo: 17 mm
- Diâmetro Interno: 15 mm

### Especificações

- Diâmetro externo: 17 m

### Modelo

- XT-700-500: bobina de 152 m



Xeri-Tube™ 700			
SISTEMA MÉTRICO			
Vazão m³/h	Vazão l/m	Velocidade m/s	Perda bar
0,11	0,03	0,19	0,01
0,23	0,06	0,37	0,05
0,34	0,09	0,56	0,10
0,45	0,13	0,74	0,17
0,57	0,16	0,92	0,26
0,68	0,19	1,11	0,36
0,79	0,22	1,29	0,48
0,91	0,25	1,48	0,62
1,02	0,28	1,67	0,77
1,14	0,32	1,85	0,93
1,25	0,35	2,03	1,11
1,36	0,38	2,22	1,31