

Emissores

Xeri-Bubblers™

Características

- Ajusta vazão e pressão apenas girando a parte superior
- Limpeza apenas pela remoção completa da parte superior
- Ideal para arbustos, árvores, cactos, floreiras e forração vegetal
- Conexão de rosca de 1/4" que também permite conexão direta em tubo de 1/4" de diâmetro

Faixa de Operação

- Série SXB: 0 a 49,27 l/h
- Série UXB: 0 a 132,65 l/h
- Pressão de trabalho: 1,0 a 2,0 bar

Modelos

- SXB 180 - 5 jatos, 180°
- SXB 360 - 8 jatos, 360°
- UXB 360 - Círculo cheio



SXB-180-025 SXB-360-025 UXB-360-025

BARB



SXB-180-050 SXB-360-050 UXB-360-050

1/2" FPT



SXB-180 SXB-360 UXB-360

"Spike"

Performance do Xeri-Bubbler™

SISTEMA MÉTRICO

Pressão bar	SXB-180			SXB-360			UXB-360		
	Vazão m³/h	Vazão l/h	Raio de alcance m	Vazão m³/h	Vazão l/h	Raio de alcance m	Vazão m³/h	Vazão l/h	Raio de alcance m
1,0	0,03	32,97	0,37	0,03	32,97	0,18	0,11	108,02	0,21
1,5	0,04	40,82	0,49	0,04	40,82	0,34	0,12	120,13	0,38
2,0	0,05	48,25	0,60	0,05	48,25	0,45	0,13	131,11	0,55
2,1	0,05	48,27	0,61	0,05	49,27	0,46	0,13	132,65	0,58